

Jotun Anti-skid

Tuotekuvaus

Tuote on alumiinioksidiraetta, joka on tarkoitettu siroteltavaksi viimeiseen maalikerrokseen aikaansaamaan liukastumista estävä pinta. Raelaatuina erittäin karkea, karkea, keskikarkea sekä hieno. Soveltuu liukastumista estäväksi materiaaliksi useisiin maalaussysteemiin ilmasto-olosuhteissa. Soveltuu kaikenlaisille pinnoille riippuen käytettävästä maalaussysteemistä.

Käyttöalue

Soveltuu helikopterikansille, kävelyteille, rampeille, autovaaioille, sekä kansille joissa vaaditaan liukumisenesto-ominaisuuksia. Levitetään märkäkalvoon maalaustyön aikana.

Sävyt

tumma

Tuotetiedot

Ominaisuudet	Testi/Vakio	Kuvaus
Kuiva-ainepitoisuus tilavuusosina	ISO 3233	100 %
Ominaispaino	laskennallinen	3.9 kg/l
VOC-EU	IED (2010/75/EU) (laskennallinen)	0 g/l

Annetut tiedot koskevat tyypillisesti tehdasvalmisteisia tuotteita. Tiedot voivat vaihdella hieman tuotteen värin mukaan.

Tuotteen sekoittaminen

Yksikomponenttinen

Tuotteen yhteensopivuus

Tuotteen kanssa voidaan käyttää useita eri pohja- ja pintamaaleja maalijärjestelmän rasisitusluokan mukaan. Alla on muutamia esimerkkejä. Tarvittaessa lisätietoa jostakin tietyistä järjestelmästä saa Jotunilta.

Edellinen maalikerros: akryyli, alkydi, epoksi, epoksimastic, polyuretaani

Seuraava maalikerros: akryyli, alkydi, epoksi, epoksimastic, fluoropolymeeri, polyuretaani, polysiloksaani

Lisätiedot

SUOSITELTU MÄÄRÄ

Hieno raekoko (180 - 250 µm) maaleille, joiden kuivakalvonpaksuus on 50 - 150 µm, kuten pintamaalit.
Suositeltu käyttö: 1.5-2.0 kg / 10 L maalia

Keskikarkea raekoko (400 - 600 µm) maaleille, joiden kuivakalvonpaksuus on 150 - 400 µm, kuten Jotamastic-tuotteet ja paksukalvopintamaalit.
Suositeltu käyttö: 2.5-3.3 kg / 10 L maalia

Karkea raekoko (700 - 1000 µm) maaleille, joiden kuivakalvonpaksuus on 400 - 1500 µm, kuten Baltoflake-tuotteet.
Suositeltu käyttö: 3.0-4.0 kg / 10 L maalia

Erittäin karkea raekoko (1200 - 1600 µm) maaleille, joiden kuivakalvonpaksuus on 400 - 1500 µm, kuten Baltoflake-tuotteet.
Suositeltu käyttö: 3.5-4.0 kg / 10 L maalia

Jos vaadittu pinta on karheampi, määrää tulee lisätä.

Pakkauskoot

Paino

Jotun Anti-skid

25 kg

Ilmoitettu koko koskee tehdasvalmisteisia sävyjä. Pakkauskooko ja täyttömäärä voivat vaihdella paikallisten määräysten mukaan.

Varastointi

Tuote tulee varastoida kansallisten määräysten mukaisesti. Säilytä astiat kuivassa, viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa ja kaukana lämpö- ja syttymislähteistä. Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina. Käsittele varoen.

Varastointiaika (+23 °C)

Jotun Anti-skid

48 kuukautta

Tietyillä merkkinöilla kaupallinen varastointiaika voi olla lyhyempi paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Edellä mainittu on vähimmäisvarastointiaika, jonka jälkeen maalin laatu on tarkistettava uudelleen.

Varoitus

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuotteen käyttäjillä on oltava koulutusta ja kokemusta sekä taidot ja laitteistot sekoittaa ja levittää maaleja asianmukaisesti ja Jotunin teknisten ohjeiden mukaisesti. Tuotteen käytön yhteydessä käyttäjien tulee käyttää asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita. Nämä ohjeet annetaan tämänhetkisten tuotetta koskevien tietojen perusteella. Mikäli työkohteen olosuhteet poikkeavat määritellyistä olosuhteista, Jotunin vastaavalta edustajalta on hankittava hyväksyntä tuotteen käyttöön ennen työn aloittamista.

Käyttöturvallisuus

Huomioi pakkaukseen merkityt varoitukset. Käytä hyvin tuuletetussa tilassa. Vältä hengittämästä ruiskutussumua. Vältä ihokosketusta. Puhdista iho välittömästi sopivalla puhdistusaineella, saippualla ja vedellä. Jos maalia pääsee silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.

Väri vaihtelu

Ensisijaisesti pohja- ja antifouling-maaleiksi tarkoitetuissa tuotteissa voi esiintyä pientä väri vaihtelua tuote-erän mukaan. Kyseiset sekä epoksipohjaiset tuotteet, joita käytetään pintamaaleina, voivat haalistua ja liituuntua auringonvalon ja sääaltistuksen seurauksena.

Pintamaalien värin- ja kiillonkestävyys voi vaihdella riippuen värityypistä, ympäristöaltistuksesta, kuten lämpötilasta, UV-säteilyn voimakkuudesta yms., maalaustyön laadusta sekä maalityypistä. Lisätietoja Jotun edustajaltasi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän tuoteselosteen tiedot annetaan Jotunin parhaan tiedon mukaan. Tiedot perustuvat laboratoriotarkastuksiin ja käytännön kokemukseen. Jotunin tuotteet katsotaan puolivalmisteiksi ja sen takia tuotteita käytetään usein olosuhteissa, jotka ovat Jotunin hallinnan ulkopuolella. Jotun voi taata ainoastaan itse tuotteen laadun. Tuotteissa voi esiintyä pientä vaihtelua paikallisten määräysten takia. Jotun pidättää oikeuden muuttaa annettuja tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Käyttäjien on otettava yhteyttä Jotuniin, jos he tarvitsevat erityisiä ohjeita tuotteen soveltuvuudesta tiettyyn käyttökohteeseen tai tietoa tuotteen käyttömenetelmistä.

Mikäli tämän asiakirjan eri kieliversioiden välillä on ristiriitoja, noudatetaan englanninkielistä versiota.
