

Jotun Anti-skid

Descriere produs

Acest lucru sunt boabe de oxid de aluminiu, concepute pentru a fi răspândit în ultimul strat într-un sistem antiderapant. Disponibil în particule foarte mari, mari, medii și fine. Adecvat ca material anti-derapare într-o gamă largă de sisteme de acoperire în medii atmosferice. Potrivit pe orice tip de suprafață, în funcție de sistemul de acoperire specific.

Utilizare recomandată

Poate fi folosit pe helipunți, trotuare, rampe, punți de cântărire, punți, în general, în cazul în care sunt necesare proprietăți non-alunecare. Împrăștierea urmează să aibă loc în timpul aplicării în umed.

Culori

Închis

Pot apărea diferențe mici de culoare în funcție de granulație sau de la lot la lot.

Date produs

Proprietate	Test/Standard	Descriere
Volum de solide	ISO 3233	100 %
Densitate	calculată	3.9 kg/l
COV-EU	IED (2010/75/EU) (teoretic)	0 g/l

Datele furnizate sunt valabile pentru bunurile produse în fabrică, pot apărea ușoare variații în funcție de culoare.

Mixarea produsului

Monocomponent

Compatibilitatea Produsului

În funcție de expunerea efectivă a stratului de vopsea, diverse grunduri și straturi finale pot fi utilizate în combinație cu acest produs. Câteva exemple sunt prezentate mai jos. Contactați Jotun pentru recomandarea de sisteme specifice.

Stratul precedent: acrilic, alchid, expoxidic, epoxi mastic, poliuretan

Stratul următor: acrilic, alchid, expoxidic, epoxi mastic, fluoropolymer, poliuretan, polisiloxan

Informații suplimentare

CANTITATEA RECOMANDATĂ

Mărime fină a granulelor (180 - 250 μm) pentru vopsele aplicate în 50 până la 150 μm DFT, precum straturile finale.

Utilizarea recomandată este de 1.5-2.0 kg la 10 litri de vopsea.

Mărime medie a granulelor (400 - 600 μm) pentru vopsele aplicate în 150 până la 400 μm DFT, precum produsele Jotamastic și straturile finale mai groase.

Utilizarea recomandată este de 2.5 - 3.3 kg la 10 litri de vopsea.

Mărime grosieră a granulelor (700 - 1000 μm) pentru vopsele aplicate în 400 până la 1500 μm DFT, precum produsele Baltoflake.

Utilizarea recomandată este de 3.0 - 4.0 kg la 10 litri de vopsea.

Mărimea Extra-grosieră a granulelor (1200 - 1600 μm) pentru vopsele aplicate în 400 până la 1500 μm DFT, precum produsele Baltoflake.

Utilizarea recomandată este de 3.5 - 4.0 kg la 10 litri de vopsea.

Dacă este necesară o suprafață mai aspră, se poate crește cantitatea.

Ambalare (tipic)

Greutate

Jotun Anti-skid

25 kg

Volumele stabilite sunt pentru culorile produse în fabrică. De notat că variantele locale privind capacitatea ambalajului și volumele ambalate pot varia datorită regulilor locale.

Depozitare

Produsul trebuie depozitat în conformitate cu reglementările naționale. Păstrați containerele într-un spațiu uscat, răcoros, bine ventilat, departe de sursele de căldură și aprindere. Containerele trebuie să fie închise ermetic. Manipulați cu grijă.

Termenul de valabilitate la 23 °C (luni)

Jotun Anti-skid

48 Luni

În unele piețe, durata de viață comercială poate fi mai scurtă fiind impusă de legislația locală. Mai sus este timpul minim de viață, calitatea vopselei poate fi ulterior subiect de reinspecție.

Avertisment

Acest produs este destinat exclusiv uzului profesional. Aplicatorii și operatorii trebuie să fie instruiți, experimentați, să aibă capacitatea și echipamentele pentru a amesteca / mixa și aplica vopselele în mod corect și în conformitate cu documentația tehnică Jotun. Aplicatorii și operatorii trebuie să utilizeze echipament adecvat de protecție personală atunci când utilizează acest produs. Aceste recomandări se bazează pe informațiile actuale despre produs. Orice sugestie de modificare pentru a se potrivi condițiilor din fabrică/șantier va fi transmisă pentru aprobare reprezentantului Jotun responsabil, înainte de a începe lucrul.

Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați notele de avertizare menționate pe ambalaj. Utilizați produsul în zone bine ventilate. Nu inhalați vaporii rezultați în urma aplicării. Evitați contactul cu pielea. Scurgerile pe piele trebuie să fie imediat eliminate cu agent de curățare adecvat, apă și săpun. Ochii trebuie să fie bine spălați cu apă și cautați asistență medicală imediată.

Variația de culoare

După caz, produsele destinate în principal utilizării ca grunduri sau antivegetative pot avea ușoare variații de culoare de la lot la lot. Astfel de produse și alte produse pe bază de epoxidice utilizate ca strat de final, se pot creta atunci când sunt expuse la lumina soarelui și la intemperii.

Păstrarea culorii și a luciului pe straturile finale / straturile de finisare poate varia în funcție de tipul de culoare, mediul de expunere, cum ar fi temperatura, intensitatea UV etc., calitatea aplicării și tipul generic de vopsea. Contactați biroul local Jotun pentru informații suplimentare.

Termeni și condiții

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară de calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există vreo neconcordanță între diferitele aspecte lingvistice ale acestui document, versiunea în limba engleză (Marea Britanie), va prevala.