

## Tekniske data

# LADY VEGG EASY CLEAN



04.2010

Type: Lady Vegg Easy Clean er en vandfortyndbar, akrylmaling til indendørs brug i tørre rum. Egenskaber: Malingen er suveræn rengøringsvenlig, smudsafvisende overflade og får ikke skjolder efter rengøring. Meget slidstærk overflade. Anvendelsesområde: På underlag af fx gipsplader, bygningsplader, puds, beton, tapet, glasvæv og sandspartel. På trævægge anbefales Lady Interiør Tre.

### FYSISKE DATA:

Type.....	Akryl dispersionsmaling.
Farver.....	Hvid base, A, B, C og Gul base. Hvid base kan anvendes utonet som hvid. Baserne skal tones i Jotun Multicolor.
Glans.....	10 silkemat
Viskositet.....	115 K.U., 160 cP
Litervægt.....	1,37 (hvid base)
Tørstof i volumen %.....	42

### TEKNISKE DATA:

Anbefalet forbrug.....	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Rulle, pensel eller airless
<b>Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):</b>	
Berøringstør.....	1 time
Min. interval for overmaling.....	2 timer
Brugstør, min.....	Helt gennemhærdet efter 4 uger. Afviger ved ændring i temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Fortynder: Vand. Rengøring: Sæbe og vand.

### SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodernr. (1993): 00-1. Pr.nr.: Under anmeldelse.

VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet indeholder max. 1 g/l VOC.

### DIVERSE:

Toning.....	Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Emballagestørrelser.....	0,9 - 2,7 og 9 liter.
Bemærk.....	Omrøres godt. Luftens og underlagets temperatur skal min. være + 10°C. Produktet tåler ikke frost. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Transporteres og opbevares frostfrit. Dækgaranti: Mere om Jotuns garanti - "dækker efter 2 strøg": Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt. Garantiens indhold: Med garantien "dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg. Evt. garanti giver ret til ny, gratis maling, der dækker

underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl i underlaget/ved påføring. Forbrugerens rettigheder i h.t. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

---

## BRUGSANVISNING:

### FORARBEJDE:

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

### FORBEHANDLING:

Tidligere malebehandlede underlag rengøres med Jotun Husvask. Skyl med vand. Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin eller lign., grundes med Jotun Grunning for sperring/isolering.

### GRUNDING:

**Tidligere malet:** Gammel blank og halvblank maling slibes mat med egnet sandpapir og afstøves.

**Tekstiltæpper:** Grundes med Jotun Grunning for tapet.

**Kridtende, smittende og porøse underlag som fx puds og beton:** Afbørstes og grundes med Jotun Grunning for Tre o Panel.

**Underlag misfarvet af sod, nikotin el. lign:** Grundes med Jotun Grunning for Sperring/Isolering (isolerende og spærrende grunder).

### ANVENDELSESMÅDE:

LADY Vegg Easy Clean påføres bedst med rulle, men pensel og airless kan også anvendes. Påføres fyldigt og ensartet. Mellemstrygning/Topstrøg: 2 x LADY VEGG EASY CLEAN. På sugende, porøse underlag anbefales 3 malingsstrøg for at undgå skjolder.

### AFFALDSHÅNDTERING:

Hæld overskydende maling tilbage i emballagen. Flydende maling må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes i h.t. lokale forskrifter.



### MILJØMÆRKNING:

LADY Vegg Easy Clean er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og Blomsten. For yderligere information om miljømærkning se [www.ecolabel.dk](http://www.ecolabel.dk).



- Velegnet/Lämplig til/för innendørs/indendørs/inomhus bruk/brug
  - Begrenset/Lavt/Begränsat innehåll/indhold/innehåll av/af farlige/farliga stoffer/ämnen.
  - Lavt/Lågt innehåll/indhold/innehåll av/af løsemidler/opløsningsmidler/lösningmedel.
- Mer informasjon om hvorfor produktet er tildelt Blomsten, se: <http://ec.europa.eu/ecolabel>

---

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.

---

Udgået