

Tekniske data

LADY VEGG EASY CLEAN



11.2009

Lady Vegg Easy Clean er en vanntynnet akryl dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom.

Egenskaper: Malingen har suveren vaskbarhet, flekkavvisende overflate og gir ingen skjolder etter vask. Meget slitesterk overflate.

Bruksområde: Lady Vegg Easy Clean benyttes til vegger på underlag som bygningsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel. Til vegger av trepanel, anbefales Lady Interiør Tre.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akryl dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit, A, B, C og Gul base. Hvit base kan benyttes ublandet som hvit. Basene bør blandes over Jotun Multicolor.
Glans.....	10 silkematt
Viskositet.....	115 K.U., 160 cP
Litervekt.....	1,37 (Hvit base)
Tørrstoff i volum %	42

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	8 - 10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykksprøyte
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Berøringstørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	2 timer
Brukstørr, minimum.....	Helt gjennomherdet først etter 4 uker. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Multicolor brekkfarger.
Emballasjestørrelser.....	0,9, 2,7, 9 liter
Anmerkning.....	Røres godt om. Underlaget og luftens temperatur må være minimum +10 °C. Må fraktes og lagres frostfritt. Innhold i spann med forskjellige produksjonsnummer bør blandes før

bruk.

Dekkgaranti:

Nærmere om Jotun Garanti - "dekk i to strøk"

Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.

Garantiens innhold: Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk. Evt. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget. Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID: Flatene skal være faste, rene og tørre.

FORBEHANDLING: Rengjør med Jotun Husvask. Skyll med vann.

Bart jern og spikerhoder grunnes med Bengalack Metallgrunning (Arcanol).

GRUNNING: Tidligere malt: Gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Tekstiltapet grunnes med Jotun Grunning for tapet.

Flater/Underlag misfarget av sot/sod, nikotin e.l.:

Grunnes med Jotun Grunning for sperring/isolering.

BRUKSMÅTE:

Lady Vegg Easy Clean påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes.

Påføres fyldig og jevnt.

MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK:

2 strøk Lady Vegg Easy Clean. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder. Helt gjennomherdet først etter 4 uker. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

MILJØMERKING: Lady Vegg Easy Clean er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



AVFALLSHÅNDTERING: Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
