

Jotashield SuperDurable Gloss

وصف المنتج

النوع

هذا المنتج عبارة عن طلاء مائي فائق الجودة لطلاء الأسطح الخارجية. ذو أساس متين للغاية السيليكون أكريليك مائي نقى 100%.

الصفات والمزايا

تركيب متفرد يحمي الخرسانة من الكربنة (اختراق ثاني أكسيد الكربون للخرسانة) تمنح الألوان الفريدة المحمية من الأشعة فوق البنفسجية الموجودة بضوء الشمس. يوفر رابط الإكريليك الخاص تشطيناً لاماً متيناً يوماً طويلاً مع التقاط منخفض للأتربة. الاحفاظ بلمعان الطلاء يدوم لسنوات عديدة. مصمم خصيصاً لتحمل مناخ الشرق الأوسط القاسي وأحوال الطقس فيه.

الاستخدام الموصى به

مثالي لتجهيز وحماية الأسطح الخارجية. يعمل أيضًا كطبقة طلاء فوق أنظمة الدهانات الزخرفية.

السطح

جص أسمنتى، وخرسانة، والبناء الطوبى، والأسطح الممونة والواح الجبس وغير ذلك.

بيانات المنتج

حجم التعبئة

L 4 و L 18

مصر : L 10

تركيا : L 15 , L 2.5 , L 1

الألوان

ارجع إلى بطاقة اللون الخارجية لمنتج جوتاشيلد.

الملعن

- 75 EN ISO 2813 (60°)

المواد الصلبة حسب الحجم 38 ± 2 % الحجم

نظري

الوزن النوعي 1,22

نظري فقط في حالة الأبيض

المواد العضوية الطيارة (VOC) 93 g/l

ISO 11890 EU

هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الاختبار ، دقة المعدات وظروف الاختبار. ملاحظات

بيانات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

البكرة : موصى بها

عن طريق الرش : استخدم الرش المضغوط أو الرش التقليدي.

قلمهمو : موصى به لطلاء الزوايا والحواف.

بيانات إرشادية لاستعمال الرش

0.021" - 0.027"

65°-80°

140 - 190 kg/cm² (2100 psi)

تنظيف أدوات الطلاء

الماء

سمك الطلاء لكل طبقة
مجموعة الموصى نموذجي

سمك طبقة الطلاء الجافة	30	-	50	μm
سمك الطبقة الرطبة	80	-	130	μm

سوف تختلف سُمك الطلبة وتحسب كمتوسط.

يعتمد معدل الفرد على سُمك طبقة الطلاء المطلية، نوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والعيوب ودرجة الحرارة، والفقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

ويتم احتساب الحد الأقصى لمعدل انتشار في معطف في الحد الأدنى سُمك الفيلم الجاف والعكس.

مُخفف

الماء

التخفيف

الحد الأقصى 10%

الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكتف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقيدة بالبيئة المجاورة للسطح. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب.

زمن الجفاف

ربط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبقاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعد الطبقات المطلية السابقة وتتبعها وإجمالياً سُمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخاليًا من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

درجة حرارة السطح	الرطوبة النسبية 50%	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند اللمس)		12 h	6 h	2 h
شيد الجفاف		16 h	8 h	4 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى		12 h	6 h	2 h

توجيهات الاستخدام

إعداد السطح

يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وغشاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تقرز الرغوة. وينصح بإجراء صنفرة خفيفة بمادة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

البادي

طبقة 1 : Primer Penetrating Jotashield

دهان للطبقة الخارجية

طبقة 2 : Gloss Superdurable Jotashield

الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

شريط الفصل اللاصق فور انتهاء تطبيق الوجه النهائي

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معًا قبل الاستعمال.

يرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنسانية للاستشارة الفنية.

يتوفر هذا المنتج في: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، سعودي، عمان، مصر و ليبيا

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بأحكام.

الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة المنتج.

وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.

إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.

المتأولة والتخزين، ارجع للقسم 7.

معلومات النقل، ارجع للقسم 14.

معلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وبالتالي فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقبة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بهم ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللخدمات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بهم ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللخدمات المحددة.

إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.