

Farm 80

Descripción del producto

Naturaleza

Es un compuesto sellador elastomérico, viscoso.

Características y ventajas

Tiene una muy buena adherencia sobre substratos de madera.

Uso recomendado

Diseñado como un producto de relleno de huecos para vacíos pequeños y medianos.

Ficha del producto

Colores	marrón oscuro		
Sólidos	100	± 2	%
Punto de inflamación	35 °C		
COV-USA	271	g/l	EPA Method 24
COV-Directiva de Emisión de Disolventes	2,28	g/kg	SED (1999/13/EC)

Envasado (más usual)

	Volumen (litros)	Tamaño de envases (litros)
Farm 80	1	1

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Brocha: Utilizar brocha rígida de nylon.

Espátula, Espátula: Puede usarse.

Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Un componente

Disolvente

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Tiempos de secado

Humedad relativa (HR)	50 %	50 %	50 %
Temperatura del sustrato	10 °C	23 °C	40 °C
Secado superficial (al tacto)	2h	1.5h	1h
Secado	48h	24h	18h
Seco para repintar, mínimo	6h	4h	3h

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

Las superficies con grasas, aceite u otros contaminantes deben lavarse con el detergente recomendado de la gama Jotun Yachting. El mejor resultado se obtiene con el sustrato limpio, seco y libre de contaminación.

Pre-tratamiento

Lijar toda la Superficie con grano P80-P180 Limpiar con Jotun Thinner No. 2 / Jotun White Spirit.

Imprimación

Consultar la FT, instrucciones de uso para los productos de Jotun Yachting seleccionados.

Relleno

Relleñar el vacío.

Capa de acabado

Costados: Acabar con dos capas del acabado seleccionado. Área sumergida: Acabar con dos capas del anti incrustante seleccionado.

Observaciones

Los colores claros del anti incrustante pueden quedar teñidos debido al sangrado de capas inferiores.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación local. El envase debe mantenerse en una zona seca, fría y bien ventilada, y separada de toda fuente de calor e ignición. Los envases deben conservarse perfectamente cerrados. Manipularlos con cuidado.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Farm 80 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).