

SENS Grunder Træ

SENS Grunning tre panel

Produktbeskrivelse

Type

En vandfotyndbar akrylgrunding uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum. SENS Grunding indgår i SENS serien, som er den eneste malingsserie, der er godkendt af Norges Astma- og Allergiforbund.

Egenskaber og fordele

Det sikreste valg ift. helse og indeklima. SENS produkterne har minimal lugt og emission under påføring og optørring.

Underlag

Grunding til nyt træværk, træpanel og bygningsplader.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l (base 0,68 l) og 3 l (base 2,7 l)
Fås i følgende baser	A base
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta. Godkendelsen fra NAAF for SENS produkterne gælder udelukkende ved brug af Jotun Multicolor tonepastaer.
Kulører	A-base kan benyttes ublandet som hvid.
Glansgrad	5
Generisk type	Akryl dispersionsgrunding.
Tørstof	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1,4
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 0.3 g/l VOC.
Indhold	Indeholder: vand (fortyndingsmiddel) calcium magnesiumkarbonat (fyldstof) titaniumdioxid (pigment) akryl polymer (bindemiddel) kaolin (fyldstof). Indeholder mindre end 1% av følgende: polysiloxan (skumdemper) polycarboxylat (dispergeringsmiddel) sulfosuccinat ester (emulgator) polyurethan (fortykket). SENS produkterne indeholder konserveringsmidlet 1,2-benziothiazol-3(2H)-on som eneste kendte allergen.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsmetoder

Pensel eller rulle. Påføres fyldigt og ensartet.
Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Vejledende data for air spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtgevinkelgrader	65°- 80°

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C. Udluft godt i forbindelse med malerarbejdet.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet	8 - 10	m ² /l
------------------	--------	-------------------

Rengøring af maleværktøj

Vand

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF) 50%	
Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Berøringstør	30 min.
Overmalingsinterval, min.	2 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Husvask. Skyl godt. Brug handsker. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Forbehandling

Påfør 2 x JOTUN Knastlak Vandfortyndbar (tynde strøg) på knaster. Brug handsker.

Grunding

Umalet gulnet træværk og underlag, der er misfarvet af sod, nikotin eller lign.: 2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder. **SENS Grunder Træ**: Umalet træværk: 1 strøg. Tidligere malet træværk: 1 strøg.

JOTUN Knast- og Spærregrunder og JOTUN Grunder til Tapet indgår ikke i SENS serien og bør derfor ikke anvendes af sensitive personer.

Topstrøg

2 x SENS Væg og Træ 10 eller 30.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



NOR/7/1

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

Godkendelser



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
- gjør Norge friskere

SENS produkterne er godkendt og udviklet i samarbejde med Norges Astma- og Allergiforbund. JOTUN og NAAF har et løbende samarbejde om videreudvikling af serien for at sikre, at SENS serien har så minimal helserisiko som muligt. For yderligere information om astma og allergi, se www.naaf.no.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Forbehold

SENS Grunning tre panel

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.