

SENS Loft 02

SENS Tak 02

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar akrylmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.

Egenskaber og fordele

SENS Loft 02 er det sikre valg ift. helse og indeklima fra første strøg. **SENS** produkterne har minimal lugt og emission under påføring og optørring. **SENS Loft 02** giver et pænt resultat uden skjolder.

Anvendelsesområde

Topstrøg på ensartede lofter, fx gipsplader, puds, beton, glasvæv/-filt og sandspartel. På trælofter anbefales **SENS Væg og Træ 07/30**.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Hvid
Toning	Kan tones i lyse farver i Jotun Multicolor . Godkendelsen fra NAAF for SENS produkterne gælder udelukkende ved brug af Jotun Multicolor tonepastaer.
Kulører	Hvid: Farven er NCS S 0500-N 9918 Klassisk hvid.
Glansgrad	02 mat
Generisk type	Acryl.
Tørstofindhold efter volumen	31 ± 2 volumen%
Litervægt	1.33
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 0.3 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle eller pensel.
Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.46 mm (0.018")-0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkel	65-80°

Rengøring af maleværktøj

Vand

Spreddeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	31 - 39

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C. Udluft godt i forbindelse med malerarbejdet.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Brug handsker. Tidligere malet: Slibes mat og afstøves.

Grundning

Kridtende, smittende og porøse underlag: 1 x **SENS Væg og Træ 07**.

Lofter misfarvet af sod, nikotin e.l.: 2 x **JOTUN Knast- og Spærregrunder**. Brug handsker.

For sensitive personer anbefales det, at andre udfører malerarbejdet med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**.

Topstrøg

2 x **SENS Loft 02**.

Bemærk

Produktet skal ikke rengøres med vand, da det vil give et skjoldet udseende. Ved behov for afstøvning børstes med en tør microfiberklud.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



2096 0002

Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Godkendelser



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
- gjør Norge friskere

SENS-serien er udviklet i samarbejde med Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF. JOTUN og NAAF har et løbende samarbejde om videreudvikling af serien for at sikre, at **SENS** serien har så minimal helserisiko som muligt. For yderligere information om astma og allergi, se www.naaf.no.



Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Diverse

Forbehold

SENS Tak 02

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.