

SENS Tak 02

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, løsemiddelfri akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom.

Egenskaper og fordeler

SENS Tak 02 er trygg fra første strøk. **SENS** er en helsevennlig malingsserie. **SENS** har ingen malingslukt eller skadelig avdamping. **SENS Tak 02** gir et fint, jevnt resultat.

Bruksområde

Toppstrøk i slette tak, f.eks. bygningsplater puss, betong, vev og sandsparkel. Til tak av trepanel anbefales **SENS Vegg panel list 07/30**.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L og 10 L
Fås i følgende baser	Hvit
Brekking	Kan blandes i lyse farger over Jotun Multicolor . Godkjennelsen fra NAAF for SENS -serien gjelder kun ved bruk av Jotun Multicolor brekkfarger.
Farger	Hvit: Fargen er NCS S 0500-N 9918 Klassisk hvit.
Glansgrad	02 matt
Generisk type	Akryl.
Tørrestoff pr volum	31 ± 2 volum%
Litervekt	1.33
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 0.3 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Rull eller pensel.
Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.46 mm (0.018")-0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65-80°

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	31 - 39

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Luft godt i forbindelse med malerarbeidet.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Opgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**. Bruk hansker. Tidligere malt: Nedmattes og avstøves.

Grunning

Krittende, smittende og porøse underlag: 1 x **SENS Vegg panel list 07**.
Tak misfarget av sot, nikotin e.l.: 2 x **JOTUN Kvist- og sperregrunning**. Bruk hansker.
For sensitive personer anbefales det at andre utfører malerarbeidet med **JOTUN Kvist- og sperregrunning**.

Toppstrøk

2 x **SENS Tak 02**.

Anmerkning

Produktet skal ikke vaskes med vann da det vil gi et skjoldet utseende. Ved behov for støvfjerning børst med tørr mikrofiberklut.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Godkjenninger



**ASTMA- OG
ALLERGI FORBUNDET**
- gjør Norge friskere

SENS-serien er utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF. JOTUN og NAAF har et løpende samarbeid om videreutvikling av serien for å sikre at **SENS**-serien har så minimale helserisikoer som mulig. For mer fakta om astma og allergi, se www.naaf.no.



Astma- og Allergiforbundets rekommendation gjelder ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

51475858, 44817303, 44817322

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.