

## Teak Oil

### Produkt beschrijving

#### Type

Dit produkt is gebaseerd op plantaardige olien.

#### Kenmerken en voordelen

De penetrerende eigenschappen geven een zeer goede bescherming aan teak hout.

#### Aanbevolen gebruik

Ontwikkeld om teak te beschermen tegen oxidatie en weersinvloeden.

### Verpakking (typisch)

	Volume / Hoeveelheid (liters)	Grote van verpakking (liters)
Teak Oil	0.5 / 5	0.5 / 5

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

### Product data

<b>Aankleuren</b>	Strokleurige
<b>Algemeen type</b>	alkyd
<b>Vaste stoffen</b>	20 ± 2 Volume%
<b>Vlampunt</b>	Gesloten kroes: 47°C (116,6°F)
<b>Vlampunt</b>	42 °C
<b>VOC (Volume/Volume):</b>	650 g/l US EPA method 24

### Applicatie gegevens

#### Het product kan aangebracht worden met

Kwast: Effect kwasten.

### Product mengverhouding (in volume)

Één component

### Verdunning

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN Terpentine

### Droogtijden

Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Ondergrond temperatuur	10 °C	23 °C	40 °C
Hard droog	1h	1h	1h
Overschilderbaar, minimum	1h	1h	1h

## Gebruiksaanwijzing

### Oppervlakte voorbehandeling

Verwijder los zittende lak, verweerd hout en loszittende houtvezels op reeds geschilderde ondergronden. Teak oppervlakken met verf en sterke verkleuringen reinig met aanbevolen Jotun detergent. Voor het beste resultaat, moet de ondergrond schoon zijn, droog en helemaal vuilvrij.

### Voorbehandeling

Grondig reinigen met schoonwater. Reinig teak met Teak Cleaner.

### Toplaag

Breng 1 laag aan. Na 15 minuten achtergebleven olie verwijderen met droge schone doek. Op beschadigd en zeer droog hout zijn waarschijnlijk meerdere lagen noodzakelijk, herhaal het proces.

### Opmerkingen

Met het produkt vervuilde materialen zoals poetslappen, reinigingsdoeken en beschermende kleding kunnen spontaan vlam vatten na enkele uren.

### Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

### Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Teak Oil 48 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

---

## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.  
Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.  
Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.  
Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.  
Transport informatie verwijzen naar sectie 14.  
Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

---

## Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Verenigd Koninkrijk) versie voor.