

## Teak Oil

### Description du produit

#### Type

Ce produit est à base d'huile végétale.

#### Caractéristiques et bénéfices

Les propriétés de pénétration procure une très bonne protection des surfaces en teck.

#### Domaine d'utilisation

Développé pour protéger les ponts en teck de la dégradation causée par les conditions climatiques et le temps.

### Emballage (type)

	Volume (litres)	Conditionnements (litres)
Teak Oil	0.5 / 5	0.5 / 5

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

### Données produit

<b>Teintes</b>	jaune paille
<b>Type générique</b>	alkyde
<b>Extrait sec volumique</b>	20 ± 2 %
<b>Point d'éclair</b>	Vase clos: 47°C (116,6°F)
<b>Point d'éclair</b>	42 °C
<b>COV</b>	650 g/l US EPA method 24

### Méthode d'application

#### Le produit peut être appliqué par

Brosse: Brosse développé pour lasurer.

#### Proportion de mélange (en volume)

Monocomposant

#### Diluant

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

## Temps de séchage

**Humidité relative (HR) 50%**

<b>Température du support</b>	<b>10 °C</b>	<b>23 °C</b>	<b>40 °C</b>
<b>Dur à cœur</b>	1h	1h	1h
<b>Intervalle de recouvrement, minimum</b>	1h	1h	1h

## Recommandations

### Préparation de la surface

Sur des surfaces ayant déjà été peintes, enlever le vernis, le bois et les fibres de bois détériorés. Le teck présentant des taches ou des traces importantes de décoloration doit être lavé avec un détergent Jotun recommandé. Pour un meilleur résultat, le substrat doit être propre, sec et exempt de toute contamination.

### Pré-traitement

Bien rincer avec de l'eau douce. Nettoyer avec le Teak Cleaner.

### Finition

Appliquer une couche. Après 15 minutes éliminer les excès d'huile avec un linge propre et sec. Le bois endommagé ou très sec peut nécessiter plus d'une couche, dans ce cas, répéter le processus.

### Remarques

Les chiffons de nettoyage, les papiers absorbants et les linges de protection contaminés par le produit peuvent spontanément s'auto-enflammer après quelques heures.

### Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

### Durée de stockage à 23 °C

Teak Oil 48 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

## Santé et sécurité

Veillez respecter les indications écologiques et préventives affichées sur le récipient.

Une fiche de données de sécurité pour le produit a été publiée.

Informations détaillées concernant les risques de santé et sûreté et précautions pour l'utilisation de ce produit sont spécifiées dans la fiche de sûreté du produit.

Mesures de secourismes, se référer à la section 4.

Manipulation en stockage, se référer à la section 7.

Information de transportation, se référer à la section 14.

Information régulatrice, se référer à la section 15.

---

## Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.