

## JOTUN Kridering

### Type

Vandfortyndbar, helmat akrylforstærket højviskos plastmaling.

### Anvendelsesområde

Anvendes til maling af lofter og vægge til sløring af ujævnt underlag. Kan også anvendes til forbehandling af glasvæv og glasfilt.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Glansgrad</b>	Helt mat.
<b>Generisk type</b>	Plastmaling
<b>Tørstof</b>	68 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,6
<b>pH værdi</b>	8 til 9
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 3 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Påføringsmetoder

Pensel eller rulle. Duppes/efterrulles til ønsket struktur.

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

### Forbrug pr. strøg

Anbefalet 2 m<sup>2</sup>/l - 4 m<sup>2</sup>/l

Afhængig af underlaget.

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

#### Våd (beregnet)

Anbefalet 250 Mym - 500 Mym

#### Tør (beregnet)

Anbefalet 170 Mym - 340 Mym

## Rengøring af maleværktøj

Vand og sæbe.

## Tørretider

### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Berøringstør	1 time(r)
Overmalingsinterval, min.	12 time(r)
Tør/Udhærdet til slibning.	Ca. 12 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med JOTUN Husvask.

### Topstrøg

Produktet omrøres godt og påføres ufortyndet med pensel eller rulle og duppes eller efterrulles til ønsket struktur. Kan overmales med Jotuns væg- eller loftmalinger.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Opbevares tørt og i tæt, lukket emballage, begrænset holdbarhed efter åbning.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

00-1

1993

## Forbehold

---

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.