

## BoatWash

### Descripción del producto

#### Naturaleza

Es un detergente alcalino base agua.

#### Características y ventajas

El producto elimina grasa, sal y suciedad. Es degradable biológicamente. Para una limpieza normal, el producto también puede diluirse con agua de mar, aunque es importante baldear con agua dulce después.

#### Uso recomendado

Para uso como detergente de embarcaciones de madera y gelcoat tanto para áreas exteriores como para interiores. Las superficies pintadas o barnizadas pueden lavarse, pero se debe diluir el producto con agua en proporción 1:50 – 1:100 para evitar riesgo de pérdida de brillo. Se puede utilizar para limpiar motores y sentinas.

### Envasado (más usual)

	Volumen (litros)	Tamaño de envases (litros)
BoatWash	1	1

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

### Ficha del producto

<b>Colores</b>	incolore
<b>Valor pH</b>	11
<b>Contents</b>	Contiene: tensoactivos no iónicos: 15-30% tensoactivos anfotéricos: < 5 %
<b>COV</b>	0 g/l US EPA method 24

### Datos de aplicación

#### El producto puede aplicarse mediante

Brocha: Recomendado.

Algodón, Trapo, Esponja, Almohadilla de 3M: Puede usarse.

---

## Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Un componente

## Disolvente

Agua

---

## Instrucciones de uso

### Preparación de superficie

Para superficies contaminadas diluir el producto con agua dulce a una proporción de 1:50 - 1:100. Para superficies muy contaminadas diluir el producto con agua dulce a una proporción de 1:20. Limpiar la superficie utilizando una brocha suave o una esponja. Se puede aplicar también con un limpiador de baja presión, limpiado con una esponja. Baldear bien con agua dulce. No recomendado para limpieza de mantenimiento diario. Para la limpieza de motores aplicar el producto sin diluir en la Superficie y dejar actuar durante 10-15 min. Baldear bien con agua dulce.

### Observaciones

Usar guantes.

### Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación local. El envase debe mantenerse en una zona seca, fría y bien ventilada, y separada de toda fuente de calor e ignición. Los envases deben conservarse perfectamente cerrados. Manipularlos con cuidado.

### Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

BoatWash 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

---

## Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

---

## Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).