

## BoatWash

### Description du produit

#### Type

Détergent alcalin en phase aqueuse.

#### Caractéristiques et bénéfices

Le produit enlève la graisse, le sel et la saleté. Il est biologiquement dégradable. Pour un nettoyage normal, le produit peut aussi être dilué dans l'eau de mer mais il est important de rincer à l'eau douce juste après.

#### Domaine d'utilisation

Pour être utilisé comme détergent pour le gelcoat et les bateaux en bois, à l'extérieur et à l'intérieur. Les surfaces peintes ou vernies peuvent être nettoyées, mais diluez le produit avec de l'eau dans un rapport de 1:50 à 1:100 pour éviter tout risque de mattenage. Peut être utilisé pour nettoyer les moteurs ou la salle de machines.

### Emballage (type)

	Volume (litres)	Conditionnements (litres)
BoatWash	1	1

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

### Données produit

<b>Teintes</b>	sans couleur		
<b>pH</b>	11		
<b>Contenance</b>	Contient: Tensio-actifs non ioniques < 5 % parfums		
<b>COV</b>	0	g/l	US EPA method 24

### Méthode d'application

#### Le produit peut être appliqué par

Brosse: Recommandé.

Coton, Chiffon, Eponge, éponge 3M: Peut être utilisé.

---

## Proportion de mélange (en volume)

Monocomposant

## Diluant

Eau

---

## Recommandations

### Préparation de la surface

Pour les surface contaminées, diluer le produit avec de l'eau au ratio 1:50 - 1:100. Pour les surface très contaminées, diluer le produit avec de l'eau au ratio 1:20. Nettoyez la surface avec une brosse douce ou une éponge. Peut également être appliqué avec un nettoyeur basse pression, nettoyé avec une éponge. Bien rincer avec de l'eau douce. Non recommandé pour le nettoyage d'entretien quotidien. Pour nettoyer le moteur appliquer le produit non dilué sur la surface avec un chiffon propre et laisser agir 10-15 minutes. Bien rincer avec de l'eau douce.

### Remarques

Utiliser des gants.

### Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

### Durée de stockage à 23 °C

BoatWash 48 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

---

## Santé et sécurité

Veuillez respecter les indications écologiques et préventives affichées sur le récipient.

Une fiche de données de sécurité pour le produit a été publiée.  
Informations détaillées concernant les risques de santé et sûreté et précautions pour l'utilisation de ce produit sont spécifiées dans la fiche de sureté du produit.  
Mesures de secourismes, se référer à la section 4.  
Manipulation en stockage, se référer à la section 7.  
Information de transportation, se référer à la section 14.  
Information régulatrice, se référer à la section 15.

---

## Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.