

BoatWash

Descrizione del prodotto

Tipo

Questo è un detergente all'acqua alcalino.

Caratteristiche e benefici

Il prodotto rimuove grasso, sale e sporco. Biologico degradabile. Per una pulizia normale, il prodotto può essere diluito con acqua di mare, è importante risciacquare con acqua dolce.

Uso raccomandato

Da utilizzare come detergente per gelcoat e barche in legno sia all'esterno che all'interno. Le superfici pitturate o verniciate possono essere pulite, ma per evitare il rischio di opacizzazione diluire il prodotto con acqua in rapporto di 1:50 - 1: 100. Detergente per motori e sala macchine.

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
BoatWash	1	1

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Proprietà del prodotto

Colori	incolore
valore pH	11
Peso al riempimento	Contiene: tensioattivi non ionici: 15-30% tensioattivi anfoteri: < 5 %
VOC	0 g/l US EPA method 24

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Pennello: Raccomandato.

Cotone, Straccio, Spugna, Tampone 3M: Può essere utilizzato.

Miscelazione in volume

Monocomponente

Diluente

Acqua

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Per superfici contaminate, diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:50 - 1:100. Per superfici molto contaminate, diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:20. Pulire la superficie con una spazzola morbida o una spugna. Può essere applicato anche con una idropulitrice, pulito con una spugna. Sciacquare bene con acqua dolce. Non raccomandato per pulizie giornaliere di manutenzione.

Per la pulizia dei motori, applicare il prodotto non diluito sulla superficie, con panno mpulito e lasciare lavorare per 10-15 minuti. Sciacquare bene con acqua dolce.

Osservazioni.

Utilizzare guanti protettivi.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

BoatWash 48 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.

Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.