

## BoatWash

### Описание продукта

#### Тип

Щелочное моющее средство на водной основе.

#### Характеристики и преимущества

Продукт удаляет жир, соли и грязь, сохраняя глянец поверхности. Имеет способность разлагаться биологическим путем. Для нормальной очистки продукт можно разбавить морской водой с последующей обязательной промывкой пресной водой.

#### Инструкция по применению

Используется в качестве моющего средства для гелевого покрытия и деревянных лодок (наружные и внутренние поверхности), а также для поверхностей с нанесенным покрытием или лаком. Может использоваться для очистки двигателя и машинных помещений.

### Описание продукта

**Цвета** бесцветный

**уровень pH** 11

**ЛОС-США** 0 г/л EPA Method 24

**Contents** Содержит:  
неионные поверхностно-активные вещества: 15-30 %  
амфотерные поверхностно-активные вещества: < 5 %

### Стандартная упаковка

	Объем (литры)	Объем контейнера (литры)
BoatWash	1	1

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

### Характеристики по нанесению.

#### Продукт может наноситься следующими способами

Кисть: Рекомендуется.

Хлопок, Ветошь, Губка, Мягкий диск 3М: Можно использовать.

## Соотношение компонентов при смешивании (по объему)

Однокомпонентная упаковка

## Растворитель

Вода

---

## Инструкция по применению

### Подготовка поверхности

При обработке загрязненных поверхностей разбавьте продукт водой в пропорции 1:50-1:100. При обработке сильно загрязненных поверхностей разбавьте продукт водой в пропорции 1:20. Очистите поверхность щеткой или губкой. Хорошо промойте пресной водой. При очистке двигателя нанесите неразбавленный продукт на поверхность с помощью чистой ветоши и выдержите 10-15 минут. Хорошо промойте пресной водой.

### Заметки

Используйте перчатки.

### Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

### Срок хранения при 23 °C

BoatWash 48 месяца(ев)

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

---

## Охрана здоровья и безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности и информацией о воздействии на окружающую среду, указанными на упаковке.

Для данного продукт выпущен Паспорт безопасности.  
Дополнительная информация по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта доступна в Паспорте безопасности.  
Меры по оказанию первой помощи, см. раздел 4.  
Хранение и транспортировка, см. раздел 7  
Информация по транспортировке приведена в разделе 14.  
Нормативная информация приведена в разделе 15.

---

## Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).