

Textile Watershield

Productbeschrijving

Type

Dit is een oplosmiddelhoudende impregneer.

Kenmerken en voordelen

Het geeft een zeer goed vuil en waterafstotend oppervlak. Het is snel drogend. Het beschermt het oppervlak tegen verwerking en veroudering.

Aanbevolen gebruik

Te gebruiken op sprayhoods, kleden, markiezen en andere onderdelen van katoen of nylon.

Product data

Kleuren

Vlampunt 65 °C

VOS-USA 750 g/l EPA Method 24

Inhoud Bevat:
kationogene oppervlakteactieve stoffen: < 5 %

Verpakking (typisch)

	Volume / Hoeveelheid (liters)	Grote van verpakking (liters)
Textile Watershield	1	1

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

Applicatie gegevens

Het product kan aangebracht worden met

Kwast: Aanbevolen.

Katoen, Doek, Spons, 3M blok: Kan worden gebruikt.

Product mengverhouding (in volume)

Één component

Reiniging van schildermateriaal.

Jotun Thinner No. 2

klaar voor gebruik

Oppervlakte voorbehandeling

Textile Cleaner. Lees voor gebruik van het Jotun Yachting product de TDS.

Voorbehandeling

Gebieden met vuil en alg gebruik de aanbevolen Jotun Yachting producten. Voor het beste resultaat, moet de ondergrond schoon zijn, droog en helemaal vuilvrij.

Toplaag

Schudden voor gebruik. Spuit een egale laag op het oppervlak en laat het vervolgens drogen.

Opmerkingen

Het produkt niet aanbrengen op warme ondergronden of direct zonlicht. Het product niet spuiten op een plastic raam.

Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Textile Watershield 48 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheids notities op het blik.

Een veiligheid informatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde informatie over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in de product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Afwijzing

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het produkt zelf garanderen. Kleine produktvariatiaties kunnen om te voldoen aan de locale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit produkt en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (verenigd Koninkrijk) versie voor.