

## Textile Watershield

### Descripción del producto

#### Naturaleza

Es una impregnación a base disolvente.

#### Características y ventajas

Proporciona una superficie que repele la suciedad y el agua. Es de secado rápido. Protege la superficie contra el desgaste y el envejecimiento.

#### Uso recomendado

Para ser utilizado para la limpieza de alfombras, toldos y artículos similares de algodón y nylon.

### Ficha del producto

<b>Colores</b>	de transparente a amarillo claro		
<b>Punto de inflamación</b>	65 °C		
<b>COV-USA</b>	750	g/l	EPA Method 24
<b>Contents</b>	Contiene: tensioactivos catiónicos: < 5 %		

### Envasado (más usual)

	Volumen (litros)	Tamaño de envases (litros)
Textile Watershield	1	1

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

### Datos de aplicación

#### El producto puede aplicarse mediante

Brocha: Recomendado.

Algodón, Trapo, Esponja, Almohadilla de 3M: Puede usarse.

#### Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Un componente

#### Limpieza de los utensilios de pintado

Jotun Thinner No. 2

---

## Instrucciones de uso

### Preparación de superficie

Textile Cleaner. Consultar la FT, instrucciones de uso para los productos de Jotun Yachting seleccionados.

### Pre-tratamiento

Para zonas con moho y algas verdes, usar los productos recomendados de Jotun Yachting. El mejor resultado se obtiene con el sustrato limpio, seco y libre de contaminación.

### Capa de acabado

Agitar el envase antes de su uso. Aplicar una capa uniforme sobre la superficie y dejar secar.

### Observaciones

No aplicar el producto en superficies calientes o expuestas al sol. No aplicar el producto sobre ventanas de plástico.

### Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación local. El envase debe mantenerse en una zona seca, fría y bien ventilada, y separada de toda fuente de calor e ignición. Los envases deben conservarse perfectamente cerrados. Manipularlos con cuidado.

### Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Textile Watershield 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

---

## Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

---

## Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).

