

Textile Watershield

Описание продукта

Тип

Пропитка на основе растворителя.

Характеристики и преимущества

Обеспечивает хорошую водонепроницаемость и грязеотталкиваемость поверхности. Быстро сохнет. Защищает поверхность от старения и износа.

Инструкция по применению

Используется для обвесов, тентов, ковровых покрытий и других изделий из хлопка и нейлона.

Описание продукта

Цвета

Температура вспышки 65 °C

ЛОС-США 750 г/л EPA Method 24

Contents Содержит:
катионные поверхностно-активные вещества: < 5 %

Стандартная упаковка

	Объем (литры)	Объем контейнера (литры)
Textile Watershield	1	1

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

Характеристики по нанесению.

Продукт может наноситься следующими способами

Кисть: Рекомендуется.

Хлопок, Ветошь, Губка, Мягкий диск 3М: Можно использовать.

Соотношение компонентов при смешивании (по объему)

Однокомпонентная упаковка

Очистка инструментов для окраски

Jotun Thinner No. 2

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Textile Cleaner. Указания по использованию выбранного продукта серии Jotun Yachting даны в техническом паспорте (TDS).

Предварительная обработка

Участки с плесенью и морскими водорослями - использовать рекомендуемые продукты серии Jotun Yachting. Для получения наилучшего результата окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой.

Финишный слой

Перед использованием встряхнуть емкость. Нанесите на поверхность равномерный слой и сделайте выдержку для высыхания.

Заметки

Не наносить продукт на горячие поверхности или под открытым солнцем. Не допускается распыление продукта на пластиковое окно.

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

Срок хранения при 23 °C

Textile Watershield 48 месяца(ев)

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

Охрана здоровья и безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности и информацией о воздействии на окружающую среду, указанными на упаковке.

Для данного продукт выпущен Паспорт безопасности.
Дополнительная информация по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта доступна в Паспорте безопасности.
Меры по оказанию первой помощи, см. раздел 4.
Хранение и транспортировка, см. раздел 7
Информация по транспортировке приведена в разделе 14.
Нормативная информация приведена в разделе 15.

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).