

Mildew Remover

Produktbeschreibung

Typ

Dies ist ein wasserbasierendes Produkt, das Chloride enthält.

Besondere Merkmale und Nutzen

Gedacht zum Entfernen von Pilzbefall und grünen Algen.

Empfohlene Anwendung

Zu verwenden zum Reinigen von Bootsbezügen, Abdeckungen, Planen und ähnlichen Baumwollteilen und Nylonmaterialien.

Produktdaten

Farbtöne	gelblicher Farbton		
pH-Wert	13		
VOC - USA	0	g/l	EPA Method 24
Inhalt	Enthält: anionische Tenside: < 5 %		

Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Mildew Remover	1	1

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass lokale Varianten auf Grund lokaler Richtlinien in Packgröße und Füllmenge abweichen können.

Anwendungsdaten

Das Produkt kann appliziert werden mit

Baumwolle, Lappen, Schwamm, 3M Scheibe: Empfohlen.

Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

Verdünner

Wasser

Reinigung der Malerwerkzeuge

Wasser

Verarbeitungshinweise

Oberflächenvorbehandlung

Textile Cleaner. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung im technischen Datenblatt für das ausgewählte Jotun Yachting Produkt.

Vorbehandlung

Die Dose vor Gebrauch gut schütteln. Für verunreinigte Flächen das Produkt mit Wasser verdünnen in einem Verhältnis von 1:5. Die Fläche mit einem Tuch oder einer Spritzpumpe reinigen. Für stark verunreinigte Flächen das Produkt unverdünnt anwenden. Die Fläche mit einem Tuch oder einer Spritzpumpe reinigen. 10-15 Minuten einwirken lassen. Das Produkt auf farbtönenbeständigen Textilielen verwenden. Gut mit frischem Wasser abspülen.

Endanstrich

Textile Watershield. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung im technischen Datenblatt für das ausgewählte Jotun Yachting Produkt.

Bemerkungen

Das Produkt sollte auf farbbeständigen Textilien verwendet werden.

Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Mildew Remover 36 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.
Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4
Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.
Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.
Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produkthanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.