

Hard Wax

Descripción del producto

Naturaleza

Es una cera basada en nano tecnología.

Características y ventajas

Las partículas de cera aseguran un brillo espejo y una protección duradera. Es fácil de aplicar. El producto tolera el desengrasado. Especialmente diseñado para superficies bien pulidas y no desgastadas.

Forma parte de un sistema de Boatcare de vanguardia con productos de nano tecnología de Jotun Yachting.

Uso recomendado

Para usar sobre gelcoat y pinturas de dos componentes.

Ficha del producto

Colores	amarillento		
Punto de inflamación	25 °C		
COV-USA	748	g/l	EPA Method 24

Envasado (más usual)

	Volumen (litros)	Tamaño de envases (litros)
Hard Wax	0.5	0.5

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Algodón, Trapo, Esponja, Almohadilla de 3M: Recomendado.

Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Un componente

Limpieza de los utensilios de pintado

Agua

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

Las superficies con grasas, aceite u otros contaminantes deben lavarse con el detergente recomendado de la gama Jotun Yachting.

Pre-tratamiento

Tratar la superficie con un pulimento, abrasivo o limpiador de Jotun Yachting. Consultar la FT, instrucciones de uso para los productos de Jotun Yachting seleccionados.

Capa de acabado

Agitar el envase antes de su uso. Aplicar una capa fina del producto con un trapo suave y limpio. Dejar secar durante 15 minutos. Completar con un paño de microfibras o papel de pulir. Para el pulido con máquina, se recomienda una velocidad de rotación de 1000 rpm aproximadamente.

Observaciones

No aplicar el producto en superficies calientes o expuestas al sol.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación local. El envase debe mantenerse en una zona seca, fría y bien ventilada, y separada de toda fuente de calor e ignición. Los envases deben conservarse perfectamente cerrados. Manipularlos con cuidado.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Hard Wax 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).