

Hard Wax

Description du produit

Type

Cire à base de nano-particules.

Caractéristiques et bénéfices

Les particules de cire procurent brillance et protection longue durée. Produit prêt à l'emploi. Le produit tolère le dégraissage. Spécialement conçue pour les surfaces presque neuves ou ayant été nettoyées scrupuleusement.

Domaine d'utilisation

Peut être appliqué sur gelcoat et produits de finition bicomposants.

Emballage (type)

	Volume (litres)	Conditionnements (litres)
Hard Wax	0.5	0.5

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

Données produit

Teintes	teinte jaunâtre		
Point d'éclair	Vase clos: 34°C (93,2°F)		
Point d'éclair	25 °C		
COV	748	g/l	US EPA method 24

Méthode d'application

Le produit peut être appliqué par

Coton, Chiffon, Eponge, éponge 3M: Recommandé.

Proportion de mélange (en volume)

Monocomposant

Nettoyage des outils de peinture

Eau

Recommandations

Préparation de la surface

Les surfaces présentant des graisses, des huiles ou toute autre contamination doivent être lavées avec un détergent Jotun Yachting recommandé.

Pré-traitement

Traiter la surface avec un nettoyant Jotun Yachting, frotter et polir. Se référer à la Fiche Technique, guide d'utilisation des produits Jotun Yachting sélectionnés.

Finition

Agiter avant emploi. Appliquer une fine couche du produit avec un chiffon doux et propre. Laisser sécher pendant 10-15 minutes. Compléter avec un chiffon microfibre propre ou un papier à polir. Pour les machines à polish, vitesse de rotation recommandée d'environ 1000 tours/mn

Remarques

Ne pas appliquer le produit sur surface chaude ou sous le soleil.

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

Hard Wax 48 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Santé et sécurité

Veuillez respecter les indications écologiques et préventives affichées sur le récipient.

Une fiche de données de sécurité pour le produit a été publiée.

Informations détaillées concernant les risques de santé et sûreté et précautions pour l'utilisation de ce produit sont spécifiées dans la fiche de sûreté du produit.

Mesures de secourismes, se référer à la section 4.

Manipulation en stockage, se référer à la section 7.

Information de transportation, se référer à la section 14.

Information régulatrice, se référer à la section 15.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.