

Teak Sealer

Descripción del producto

Naturaleza

Es una selladora al agua basada en aceite de madera de China.

Características y ventajas

Proporciona unas excelentes propiedades de penetración. El producto proporciona una Superficie cerosa que protege contra el agua y suciedad/manchas y evita que la Superficie se seque y se agriete.

Uso recomendado

Diseñado para la protección de las cubiertas de teca contra la oxidación y los problemas usuales provocados por agentes externos. Puede usarse en otras superficies de madera.

Envasado (más usual)

	Volumen (litros)	Tamaño de envases (litros)
Teak Sealer	0.5	0.5

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

Ficha del producto

Colores	beige
Sólidos	33 ± 2 %

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Brocha: Brocha especial para tintes.

Rendimiento por capa

Teórico 16.5 m²/l - 9.5 m²/l

Espesor de película seca recomendado por capa

Húmedo	60 μm - 100 μm
Seco	20 μm - 35 μm

Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Un componente

Disolvente

Agua

Tiempos de secado

Humedad relativa (HR) 50%

Temperatura del sustrato

Secado

Seco para repintar, mínimo

10 °C

45min

1h

23 °C

30min

45min

40 °C

30min

45min

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

En superficies pintadas, eliminar el barniz suelto, madera desgastada y fibras de madera suelta. En superficies de teca con manchas y decoloración severa, limpiar con el detergente de Jotun Yachting recomendado. El mejor resultado se obtiene con el sustrato limpio, seco y libre de contaminación.

Pre-tratamiento

Baldear bien con agua dulce. Limpiar con Teak Cleaner.

Sistema de pintado recomendado

Capa de acabado

Aplicar una capa. Después de 30 minutos, eliminar el exceso de aceite con un trapo limpio y seco. La madera dañada o muy seca podrá requerir más de una capa, repetir el proceso.

Observaciones

Los textiles como trapos y papeles de limpieza o ropa que estén contaminados por el producto pueden auto-igniciarse espontáneamente unas horas después.

Algunos selladores pueden volver a disolver ciertos selladores de calafateado de cubierta y, por lo tanto, no deben usarse. Asegúrese de seguir las instrucciones del proveedor de calafateado y haga una aplicación de prueba antes de usarla.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación local. El envase debe mantenerse en una zona seca, fría y bien ventilada, y separada de toda fuente de calor e ignición. Los envases deben conservarse perfectamente cerrados. Manipularlos con cuidado.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Teak Sealer

24 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.
En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.
Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.
Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.
Transporte, consultar la sección 14.
Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).