

Teak Sealer

Produktbeschreibung

Typ

Dies ist ein wasserbasierender Sealer auf der Basis eines chinesischen Holzöls.

Besondere Merkmale und Nutzen

Es besitzt ausgezeichnete Penetriereigenschaften. Das Produkt schafft einen wächsernen Film, der vor Wasser und Schmutz/Flecken schützt und ein Austrocknen der Fläche und Rissbildung verhindert.

Empfohlener Anwendungsbereich

Gedacht zum Schutz des Teakholzdecks vor Oxidation und den üblichen Problemen, die durch Umwelteinflüsse verursacht werden. Kann auf anderen Holzflächen eingesetzt werden.

Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Teak Sealer	0.5	0.5

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass Varianten aufgrund lokaler Richtlinien in Gebindegröße und Füllmenge abweichen können.

Produktdaten

Farbtöne	beige
Festkörper	33 ± 2 Volumen%
VOC für gebrauchsfertige Mischung	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/f): 130 g/l. Dieses Produkt enthält max. 130 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Das Produkt kann appliziert werden mit

Pinsel: Bürsten gedacht für Flecken.

Ergiebigkeit pro Anstrich

Theoretisch 16.5 m²/l - 9.5 m²/l

Empfohlene Schichtstärke pro Anstrich

Nass	60 µm - 100 µm
Trocken	20 µm - 35 µm

Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

Verdünnung

Wasser

Trocknungszeiten

Relative Luftfeuchtigkeit (RH) 50 %

Untergrundtemperatur

10 °C

23 °C

40 °C

Durchgetrocknet

45min

30min

30min

Überstreichbarkeitsintervall,
minimum

1h

45min

45min

Verarbeitungshinweise

Oberflächen-Vorbereitung

Auf beschichteten Flächen losen Lack, verwittertes Holz und lose Holzfasern entfernen. Teakholz mit Flecken und starker Verfärbung mit dem empfohlenen Jotun Reiniger waschen. Für beste Ergebnisse muss der Untergrund sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein.

Vorbehandlung

Gut mit frischem Wasser abspülen. Mit Teak Cleaner reinigen.

Empfohlenes Farbsystem

Endanstrich

Einen Anstrich applizieren. Nach 30 Minuten überschüssiges Material mit einem sauberen und trockenen Lappen entfernen. Beschädigtes oder sehr trockenes Holz kann mehr als einen Anstrich benötigen, den Vorgang wiederholen.

Bemerkungen

Materialien wie Reinigungslappen, Papiertücher und Schutzanzüge, die mit diesem Produkt kontaminiert sind, können sich einige später spontan selbst entzünden.

Einige Sealer können bestimmte Deckversiegelungen wieder auflösen und dürfen daher nicht verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungsrichtlinien des Anbieters befolgen und führen Sie vor deren Verwendung eine Testapplikation durch.

Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Teak Sealer 24 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.
Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4
Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.
Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.
Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.