

# Teak Sealer

## Produktbeskrivelse

### Type

Dette er en vannbasert sealer basert på kinesisk treolje.



### Egenskaper og fordeler

Den har meget god inntrengningsevne. Produktet gir en voksaktig overflate som beskytter mot vann og smuss/skitt, og hindrer overflaten i å tørke ut og sprekke.

### Bruksområde

Designet for å beskytte teakdekk fra oksidasjon og vanlige problemer forårsaket av miljøpåvirkninger. Kan brukes på andre treoverflater.



## Produktdata

### Emballasje:

**Volum  
(liter)****Spannstørrelse  
(liter)**

Teak Sealer

0.5

0.5

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

**Farger**

Beige.

**Volumbasert  
tørrestoffinnhold:**

33 ± 2 volum%

**Tetthet:**0,97 g/cm<sup>3</sup> kalkulert**Flammepunkt  
kommentarer:**

Ikke kjent.

**VOC for bruksklart  
produkt:**

EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 130 g/l. Produktet inneholder maks 130 g/l VOC.

De angitte data er typiske for fabrikkproduserte produkter. Små variasjoner kan forekomme avhengig av farge.

## Påføringsinformasjon

### Påføringsmetoder

Pensel

### Blandeforhold (volum)

En-komponent

### Filmtykkelse og spredeevne pr. strøk

#### Typisk anbefalt spesifikasjonsområde

Teoretisk spredeevne 16.5 - 9.5 m<sup>2</sup>/l

### Tynner/Løsemiddel for rengjøring

Vann

### Tørke- og herdetid

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

<b>Underlagstemperatur</b>	10 °C	23 °C	40 °C
----------------------------	-------	-------	-------

<b>Gjennomtørr / Gjennomtørr</b>	45min	30min	30min
----------------------------------	-------	-------	-------

Gjennomtørr / Gjennomtørr: Minimumstid før produktet tåler normal gangtrafikk uten varige spor, avtrykk eller andre fysiske skader.

## Bruksanvisning

På lakkerte overflater, fjern løs lakk, forvitrede og løse trefiber.

Teak-overflater med flekker og kraftig misfarging, vaskes med anbefalt Jotun vaskemiddel.

Før best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

Skyll godt med rent vann.

Rengjør med Teak Cleaner. La denne virke i opptil 20 minutter og skyll godt med rent vann.

Underlag	Behandling
På teakdekk med nater:	Påføres med pensel i tynne strøk og tørk av overskytende. Påføres små områder av gangen. Gjenta behandling ved behov. Gjør prøveoppstrøk og følg nateleverandørens anvisninger.
På andre teakdetaljer:	Påfør 1 strøk. Etter 30 minutter fjernes det overskytende produktet med en tørr og ren klut. Skadet eller svært tørt trevirke kan trenge mer enn ett strøk, gjenta prosessen.

### Tilleggsopplysninger

Materialer som rengjøringsfiller, papir og verneklær som er forurenset av produktet kan selvantennes flere timer senere.

Enkelte natemasser kan reløses av teakforseglere, og produktet kan da ikke benyttes på natene.

### Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

### Holdbarhet ved 23 °C

Teak Sealer 24 måned(er)

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

## Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

Ta hensyn til det som er anvist på emballasjen. Brukes under godt ventilerte forhold. Pust ikke inn sprøytetåke. Unngå hudkontakt. Søl på huden vaskes straks med egnet rensemiddel, såpe og vann. Skyll øynene med rikelig med vann og kontakt lege umiddelbart.

## Fargeavvik

Når det er relevant, vil produkter som primært er ment som primere eller bunnstoff kunne ha små fargevariasjoner fra batch til batch. Slike produkter kan blekne og kritte når de utsettes for sol- og værpåvirkning.

Farge- og glansbestandighet på toppstrøk/sistestrøk kan variere avhengig av farge, eksponeringsmiljø som temperatur og UV-intensitet, samt påføringskvalitet. Kontakt ditt lokale Jotun-kontor for ytterligere informasjon.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

48661998

### NOBB modul nummer

41557786

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Box 2021  
NO-3202 Sandefjord  
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.