

Teak Cleaner

Produktbeskrivelse

Vandbaseret rengøringsmiddel, der er baseret på en kombination af citrus og oxalsyre.

Egenskaber og fordele

Re-etablerer træværkets oprindelige farve. Blød gelékonsistens for nem påføring.

Typisk anvendelse

Udviklet til at re-etablere forvitret teak, mahogni og anden eksotisk træværk.

Produktdata

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Teak Cleaner	1	1

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Kulører	klar	
Densitet	1.04 g/cm ³	beregnet
pH værdi	1	
Indhold	Konserveringsmiddel: 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.	

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.

Påføringsinformation

Pensel:	Anbefales.
Bomuld, klud, svamp, 3M Måtte:	Kan anvendes.

Fortynder/Rengøringsmiddel

Fortynder:	Vand
------------	------

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Brugsanvisning

Forarbejde

Teak overflader med smuds og misfarvning, rengør med anbefalet Jotun rengøringsmiddel.

Forbehandling

Skyl godt med rent vand. Omryst emballagen inden brug. Tag produktet på svampen, smør eller spray det på overfladen. Lad arbejde i op til 20 minutter. Skrub godt med en børste for at fjerne løse træfibre. Skyl godt med rent vand.

Efterbehandling

Beskyt overfladen med Jotun Yachtings teak eller træbehandlings produkter.

Yderligere oplysninger

Produktet på mailing og/eller glasfiber vil ændre glansen og også ødelægge anodiseret aluminium.

Nogle rengøringsmidler kan opløse visse nåddemasser og må derfor ikke anvendes. Følg anvisningerne fra leverandøren af nåddemassen og lav en prøvepåføring inden brug.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Teak Cleaner 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Udvis forsigtighed

Produktet er udelukkende til professionelt brug. Påførere og operatører skal uddannes, være erfarne og have mulighed for og udstyr til at blande/omrøre og påføre malingen rigtigt og iht. Jotuns tekniske dokumentation. Påførere og operatører skal anvende passende, personligt værneudstyr, når dette produkt anvendes. Denne guideline er baseret på nuværende kendskab til produktet. Ethvert forslag, der afviger fra dette for at passe til forholdene på området, skal sendes til den ansvarlige Jotun repræsentant for godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Produktregistreringsnummer: 2481021

Sikkerhedsregler

00-3

1993

Kulørforskel

Når relevant; produkter, der primært skal anvendes som primere eller antifoulinger, kan have farvevariationer fra batch til batch. Denne type produkter kan falme og kridte, når de eksponeres for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg kan variere og afhænger af farvetype, eksponeringsmiljø som fx temperatur, UV intensitet m.m., samt kvalitet af påføringen. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.