

BUTINOX Husvask

Produktbeskrivning

Typ

Fosfatfritt, alkaliskt och biologiskt nedbrytbart tvättmedel. **BUTINOX Husvask** används för årlig underhållstvätt av panel, terrass och trädgårdsmöbler.

Egenskaper och fördelar

Effektivt tvättmedel mot alla typer av smuts som fett, sot, jord, mossa, mögelsporer osv. Skadar inte gräs och växter.

Angriper inte aluminium, stål, plast, glas el.dyl. när den förtunnas och får verka enligt angivna förhållande och tider.

Användningsområde

Koncentrat för rengöring inomhus och utomhus. Rekommenderas för årlig underhållstvätt av fasad, särskilt efter milda vintrar som varit gynsamma för beväxning. Bör inte användas på ädelträ eller ek då detta kan förorsaka missfärgning.

Produktdata

Emballagestorlek	1 liter plastflaska.
pH värde	11 till 12 (vid 100% koncentration) Ca. 10 (spädd 1:20 med vatten.)
Ingredienser	<ul style="list-style-type: none">- Vatten- 2-(2-butoxi)etanol- Dinatriummetasilikat- Natriumkarbonat- Fettalkoholetoxilat- Alkylglukosid- Kokosamfodipropionat natriumsalt

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Använd handskar och skyddsglasögon vid användning. Produkten klassificeras som irriterande i koncentrerad form. Eventuellt spill sköljes av med rent vatten.

Appliceringsverktyg / -metoder

Applicera med rengöringsborste, svamp eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Åtgång

10–15 m² / liter som förblandad vätska.

Förtunning

Vatten.

Bruksanvisning

Spädning: Normalt 1 del **BUTINOX Husvask** till 20 delar vatten.

Extra smutsiga ytor kan kräva förtunning 1:10. Är ytan mindre smutsig kan koncentratet spädas ytterligare till 1:50.

Applicering: På vertikala ytor ska tvättmedlet appliceras nedifrån och upp. Låt lösningen verka 2-5 minuter. Lösningen skall inte torka på ytan. Mycket smutsiga ytor kan kräva bearbetning av ytan med borste eller svamp och eventuellt upprepade behandlingar. Skölj noga med vatten. Börja alltid nedifrån på vertikala ytor. Låt inte produkten torka på fönsterglas då det finns risk för att det uppkommer fläckar.

Efterbehandling: Ytor med beväxning bör desinficeras med **BUTINOX Alg- och mögeldesinfektion**.

Anmärkning: Efter avslutat arbete vid användning av högtrycksspruta pumpas rent vatten genom injektorn.

Underhåll

Tvätta huset med **BUTINOX Husvask** en gång om året. Då bibehåller huset sin kulör och glans längre.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Rester av koncentrerat tvättmedel skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.