

TRESTJERNER Golvrengöring

TRESTJERNER Gulvrens

Produktbeskrivning

Typ

Specialutvecklat rengöringsmedel som avlägsnar bonvax, såparester, fett och andra orenheter på ett effektivt sätt.

Egenskaper och fördelar

TRESTJERNER Golvrengöring skall säkra en god vidhäftning mellan existerande yta och ny behandling. Det är viktigt att bonvax, såparester och dyligt avlägsnas grundligt innan slipning av golvet påbörjas, så att man undgår att slipa ned dessa ämnen i i porer och springor på golvet. Detta kan medföra att färgen eller lacken flagnar av.

Användningsområde

Används för rengöring av obehandlade, oljade, lackade och målade ytor innan ny behandling. Används också för rengöring av nya fabrikslackerade, fabriksmålade och fabriksoljade golv innan ny behandling.

Produktdata

Emballagestorlek	1 L plastflaska.
Litervikt	1.01
pH värde	10
Flampunkt	Sluten degel: >62°C (>143.6°F)
Innehåll	Innehåller: EDTA < 5 %. Nonjoniska tensider < 5 %.
Ingredienser	Ammonia solution 24 % Dodecylbenzene sulphonic acid Tetra sodium ethylenediamine tetraacetate Methyl Hydroxyethylcellulose Tridecyl Alcohol Ethoxylate

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

Golvtrasa, mopp, svamp.

Allmänt:

TRESTJERNER Golvrengöring blandas med vatten i förhållandet 1:10. Blandningen appliceras med en ren trasa och bearbetas med en skurborste. Upprepa behandlingen en gång till. Torka ytan med en urvriden trasa i rent ljummet vatten.

Obehandlad ek eller ekparkett där lackfilmen är skadad eller slipad till bart trä:

Tvättas med **TRESTJERNER Golvrengöring** blandat i vatten med förhållandet 1:20. Starkare blandning skall undvikas då detta kan missfärga ek. Blandningen appliceras med en ren trasa och bearbetas med en skurborste. Upprepa behandlingen en gång till. Torka ytan med en urvriden trasa i rent ljummet vatten.

Rengöring av verktyg

Vatten

Sträckförmåga och skiktjocklek

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad:	100 – 200
Kommenterar:	blandningsförhållandet av TRESTJERNER Golvrengöring .

Förtunning

Vatten

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.