

TRESTJERNER Gulvrens

Produktbeskrivelse

Type

Specialudviklet rensmiddel, som fjerner bonevoks, sæberester, fedt og andre urenheder effektivt.

Egenskaber og fordele

TRESTJERNER Gulvrens bidrager til at sikre god vedhæftning mellem eksisterende underlag og ny behandling. For at undgå, at bonevoks, sæberester og lign. slibes ned i porer og samlinger, er det vigtigt at fjerne disse stoffer, inden slibning/gulvpolering påbegyndes, da maling/lak ellers vil skulle af.

Anvendelsesområde

Anvendes til afrensning af ubehandlede, oliebehandlede, lakerede og malebehandlede underlag inden ny behandling. Anvendes også inden ny behandling til afrensning nye gulve, som er fabrikslakerede, fabriksmalede og oliebehandlet fra fabrik.

Produktdata

Emballagestørrelser	1 l plastikflaske.
Litervægt	1.01
pH værdi	10
Flammepunkt	Lukket beholder: >62°C (>143.6°F)
Indhold	Indeholder: EDTA < 5 %. Nonioniske tensider < 5%.
Ingredienser	Ammonia solution 24 % Dodecylbenzene sulphonic acid Tetra sodium ethylenediamine tetraacetate Methyl Hydroxyethylcellulose Tridecyl Alcohol Ethoxylate

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Klud, moppe, svamp.

Generelt:

TRESTJERNER Gulvrens blandes med vand i forholdet 1 del **TRESTJERNER Gulvrens** til 10 dele vand. Blandingen påføres underlaget med en ren klud og bearbejdes med en gulvskrubbe/børste. Gentag behandlingen yderligere 1 gang. Aftør herefter underlaget med en klud, der er opvredet i rent, lunkent vand.

Ubehandlet egetræ eller egeparket, hvor lakfilmen er beskadiget eller slebet ned til bart træværk:

Afrenses med **TRESTJERNER Gulvrens** i forholdet 1 del **TRESTJERNER Gulvrens** til 20 dele vand. Undgå stærkere blanding, da dette kan misfarve egetræ. Blandingen påføres underlaget med en ren klud og bearbejdes med en gulvskrubbe/børste. Gentag behandlingen yderligere 1 gang. Aftør herefter underlaget med en klud, der er opvredet i rent, lunkent vand.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m²/liter)

Anbefalet:	100 - 200
Kommentarer:	Varierer med blandingsforholdet for TRESTJERNER Gulvrens.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Fortynder

Vand

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4101256

Sikkerhedsregler

00-4

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.